



§ 19 I WHG



Industrie Service

Mehr Sicherheit.
Mehr Wert.

Aktivkohlefilter aus Edelstahl



Aktivkohlefilter, Typ: AK 150

offener Filter,
Verfahren von unten nach oben und freier Auslauf. –
Gesamtablauf der A-Kohle durch Kugelhahn.

Material:	1,4301 (gebeizt)
Gesamtvolumen:	150 Liter
Anschluss Zulauf	¾"
Anschluss Auslauf:	2"
Höhe:	2100 mm
Breite / Tiefe:	620 x 620 mm
Filterdurchmesser:	450 mm
Ablasskugelhahn:	3"
Durchflussleistung:	300-700 Liter



Aktivkohlefilter, Typ: AK 300

offener Filter,
Verfahren von unten nach oben und freier Auslauf. –
Gesamtablauf der A-Kohle durch Kugelhahn.

Material:	1,4301 (gebeizt)
Gesamtvolumen:	300 Liter
Anschluss Zulauf	¾"
Anschluss Auslauf:	2"
Höhe:	2300 mm
Breite / Tiefe:	700 x 700 mm
Filterdurchmesser:	600 mm
Ablasskugelhahn:	3"
Durchflussleistung:	400-1000 Liter

Preisstellung: ab Lager + MwSt.
Lieferzeit: 4 - 6 Wochen