

Aktivkohlefilter



§ 19 I WHG



Industrie Service

Mehr Sicherheit.
Mehr Wert.

Aktivkohlefilter



Aktivkohlefilter, Typ: I-MCF 2200-SP20

geschlossener Filter,
Verfahren von unten nach oben

Datenblatt:

Material:	Stahl lackiert
Gesamtvolumen:	101 Liter
Anschluss Zulauf:	d 50 / DN 40 mm
Anschluss Auslauf:	d 40 / DN40 mm
Höhe:	1340 mm
Länge / Breite:	800 x 600 mm
Filterdurchmesser:	470 mm
Durchflussleistung:	300-700 Liter (A-Kohle)
Max. Temperatur:	70° C.
Max. Druck:	1,6 bar

Filterkorb PP-H



Filter:

Filtergehäuse Material:	Stahl lackiert innen beschichtet
Filterkorb Material:	PP-H
Gesamtvolumen:	101 Liter
Filterkorb Volumen:	58 Liter
Höhe:	540 mm
Filterdurchmesser:	370 mm
Aktivkohle Volumen:	20 kg

F-Pumpe



Pumpe:

Leistung:	1,5 kW
Spannung:	230 / 400 Volt
Amper:	6,1 / 3,5 A
PH / Hertz:	3 PH / 50 Hz
Umdrehung:	2840
IP:	54